



L'OFFICINA MECCANICA DI **SIMERTEC SRL** DI TORNITURA E FRESATURA

PARCO MACCHINE

CARATTERISTICHE

1 MAZAK 250MS con contromandrino e spingibarra	D. min=8mm D. max=65mm
2 MAZAK 250 MSY Nexus-II con contromandrino	D. min=8mm D.max=300mm
1 MAZAK 250 MSY Nexus-II con contromandrino e spingibarra	D.min=8mm D.max=80mm
1 Tornio Okuma Lb3000 EX	D min= 6/8 mm D max 380 mm L max= 700
1 Tornio Okuma LB2 M motorizzato	D min= 6/8 mm D max 380mm L max = 300
1 Centro Lavoro SheHong Omnis1020	X= 1020 Y=550 Z= 550/600
1 Centro Lavoro Hartford	X= 1020 Y=550 Z= 550/600
1 tornio parallelo Graziano Sag 210	D.min=8mm D.max=250 L.max=800
1 tornio parallelo Ursus 20	D.min=8mm D.max=250 L.max=800
1 Tornio Parallelo Grazioni Dania	D min= 4/5 mm D max 230 mm L max = 600/700 mm
1 stozzatrice CAMS 200 SAC	Cava max=18mm L=200
1 Stozzatrice CNC CAMS 200	Cava max mm=14/16 L= 200
1 trapano fresa SERRMAC TCS40	X=500 Y=250 Z=300
1 Trapano-fresa FAMUP 40	X= 550/600 Y=250/280 Z=350